



Fondo di preparazione uniformante | RV 5000

Campi d'impiego: Manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV 5000 è un fondo all'acqua pigmentato per esterno e interno. Permette di proteggere o rinnovare manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con smalti o finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato. La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione. Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice. Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d'uso

Preparazione superfici in legno non verniciate. Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

Preparazione superfici in legno verniciate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo di preparazione uniformante RV 5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non oltre 16 ore.

Sovraverniciabilità: Versioni colorate di Finitura classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, Cerosa RC xx30, Hybrid Resolve RS 80xx, Impregnante ceroso a solvente VP 70xx, Smalti satinati Evolution RN 20xx.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo



Resa
8-12 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Sovraverniciabile
dopo 4 h e non oltre
16 h



Residuo solido
45 ± 3 %



Viscosità
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico
1,1 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RV 5000
crema