RMxx10 LASURE D'IMPRÉGNATION

DOMAINE D'UTILISATION

Menuiseries, meubles de jardin, boiseries, bardages, balcons, clôtures, panneaux, poutres.

INFORMATIONS

RMxx10 décore et protège le bois des agents atmosphériques et des rayons UV, à l'exception de la version transparente.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 1-2 couches de RMxx10.

Bois teinté/imprégné. L'application de RMxx10 est possible sur le bois traité avec des teintes ou des lasures avec un extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 1-2 couches de produit.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et imprégnez.

SURVERNISSAGE

Vernis de Finition RFxx20, UV Defender RQxx70, Ciré RCxx30 et Decogrip Solution RE20xx.

EMBALLAGE

0,75 L 2,5 L 10 L *

** que pour RM1010, RM1210, RM1310, RM1410, RM1610, RM2010*

Conservation
> 5°C

Application
> 10°C

Prêt à l'emploi

Pinceau
Pistolet
Chiffon

Rendement
12 m²/L

Bien mélanger avant l'emploi

Séchage entre les couches
1-2 h

Séchage final
3 h

Extrait sec
11 ± 3 %

Viscosité
DIN2 50 ± 10"

Poids spécifique
1,05 ± 0,1 g/cm³

pH
8,5 ± 1,0

FORMALDEHYDE FREE FORMALDEHYDE

STYRENE FREE

STACK 24

IRON OXIDE

**

H_2O

RM1010
TRANSPARENTE

RM1110
TECK

RM1210
CHÂTAIGNIER-NOYER CLAIR

RM1310
NOYER

RM1410
NOYER FONCÉ

RM1510
NOYER BRUN

RM1610
PIN-MÉLÈZE

RM1710
CHÊNE

RM1810
ACAJOU

RM2010
BLANCHE*

**La version blanche est certifiée en classe A+ pour les émissions dans l'air intérior.*
***Sauf la version transparente et blanche*

10/24