



RR1250 REVITALIZADOR T.TOP+

CAMPOS DE USO

Mantenimiento de carpintería y complementos de decoración. RR1250 se puede utilizar también sobre superficies de PVC y aluminio.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

T.Top+ da brillo y suavidad a barnices y esmaltes. Gracias a su exclusiva composición, en pocos minutos el Revitalizador penetra en el interior de las microfrazas del barniz y repara los daños provocados por el tiempo. T.Top+ nutre el barniz, le devuelve las capacidades elásticas originales y lo impermeabiliza.

Nota: adecuado para el tratamiento de superficies barnizadas al agua y al disolvente, transparentes y lacadas (también blancas, no amarillea).

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar la superficie con T.Clean RR1050 antes de aplicar el Revitalizador. Pulverizar T.Top+ y distribuir el producto con un paño de microfibra. Dejar secar. Evitar aplicar T.Top+ en días de lluvia intensa o en las horas de exposición directa de la superficie al sol. En caso de depósito de T.Top+ en el cristal, se puede remover con un trapo de microfibra. Agitar antes del uso.

ENVASE

0,75 L



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Trapo de microfibra



Rendimiento
20 m²/L



Mezclar bien antes
de usar



Secado final
10 min



RR1250
NEUTRO